



ACA 全自动充电器

ACA全自动充电器采用全自动控制线路，其根据电池电压自动调流控制，当电池电压达到预设值（可根据用户要求设置）后自动停止充电。自动化程度高，性能可靠，操作简便。适合于电压为12V、24V容量小于300Ah的电池组充电。

↓ ACA

使用场合

各种汽车、拖拉机、柴油机组、船艇发电机组、矿灯、摩托车等蓄电池充电，在维修车辆及矿内作业时，本机还可作为安全照明电源，也是各地邮电、地质部门必备器材。

产品性能

输入电压	220V ± 10%
频率	50Hz-60Hz
环境温度	-10℃~+40℃
相对湿度	80%
充电方式	KGCA、ACA、BCA、KCA 全自动；GCA 手动转换
充电电压	6V、12V、24V、36V、48V、72V或其它定制
整机温升	≤60℃
充电电压转换	PCA、ACA、BCA、KCA 固定；KGCA、GCA 可转换

型号规格

型号规格	外形尺寸 (长×宽×高) (cm)	型号规格	外形尺寸 (长×宽×高) (cm)
1204	35 × 11 × 17	2404	40 × 14 × 17
1206	35 × 11 × 17	2406	40 × 14 × 17
1208	35 × 11 × 17	2408	40 × 14 × 17
1210	35 × 11 × 17	2410	40 × 14 × 17
1212	35 × 11 × 17	2415	40 × 14 × 17
1215	35 × 11 × 17	2420	40 × 14 × 17
1220	35 × 11 × 17	——	——